

I N F O R M A C E

Kanalizace a čistírna odpadních vod (ČOV) Dobroutov

NÁVOD JAK POSTUPOVAT PŘI VÝSTAVBĚ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Vážení občané,

výstavba splaškové kanalizace v naší obci se blíží ke svému dokončení. Dovolte nám, abychom Vám poskytli důležité informace a pokyny pro připojení Vašich nemovitostí na veřejnou kanalizační síť.

Odpadní vody z kuchyně, koupelny, prádelny, WC apod. musí být nově napojeny prostřednictvím domovní přípojky na splaškovou kanalizaci. Do stávající dešťové kanalizace budou i nadále odváděny pouze vody dešťové (např. ze střešních svodů či odvodňovacích žlabů).

Postup při výstavbě domovní přípojky:

1. Součástí stavby splaškové kanalizace jsou odbočky pro napojení jednotlivých objektů a veřejná část domovní přípojky zakončená revizní (čisticí) šachtou před každým domem. Každý objekt má tedy připraveno místo pro napojení. Prodloužení přípojky od revizní šachty do objektu a napojení na stávající domovní odpady je v kompetenci vlastníka nemovitosti.
2. Projekt kanalizační přípojky pro jednotlivé nemovitosti byl zpracován oprávněným projektantem a hrazen obcí. Obec rovněž zajistila potřebná povolení. **Ze strany vlastníků nemovitostí tedy není, případně provedení prací do konce roku 2026, nutné vyřizovat žádné další povolení.**
3. Realizaci domovní přípojky lze zajistit prostřednictvím odborné firmy, nebo svépomocí s odborným dozorem. Vždy je nutné dodržet technické zásady uvedené níže.
4. Po dokončení pokládky potrubí (před jeho zasypáním) je nutné kontaktovat pověřeného pracovníka obce, který provede kontrolu provedení. Bez této kontroly nebude přípojka uvedena do provozu ani vydán souhlas s napojením.
5. Majitel zajistí fotodokumentaci provedení přípojky před zasypáním.
6. O termínu, kdy bude možné fyzicky začít vypouštět odpadní vody do nově zbudované přípojky vás včas informujeme. Předpokládaný termín je 1. srpna 2026.

Technické zásady:

- A. Do domovní přípojky splaškové kanalizace smí být odváděny pouze odpadní splaškové vody z domácností (z kuchyně, koupelny, prádelny, WC, apod.).
- B. Trasu domovní přípojky je vhodné volit přímou, co nejkratší a v jednotném sklonu. Přípojka musí být provedena jako vodotěsná.
- C. Veřejná část domovních přípojek je vybudována jednotně o průměru DN 150 mm, z materiálu PVC. Únosnost PVC musí být s minimálním označením SN8. Při případném přechodu ze stávajícího domovního kameninového potrubí na PVC je nutno použít originální přechodový kus, nestačí obetonování nebo zatmelení.
- D. Sklon domovní přípojky by měl být minimálně 2 % (to je 2 cm výšky na jeden metr délky potrubí). Menší sklon může způsobit ucpání potrubí usazeninami.
- E. Do přípojky se nesmí vypouštět odpadní vody z žumpy nebo septiku (zákon č. 274/2001 Sb., § 18 odst. 4 a jeho novela č. 76/2006 Sb.) Potrubí musí žumpu obejít nebo projít. Staré žumpy a septiky se vyčerpají a zasypou nezávadným materiálem (pískem, štěrkem apod.). Případně budou využity k jiným účelům.

Stočné a provoz:

Dnem uvedení přípojky do provozu vzniká povinnost hradit stočné na základě smlouvy s provozovatelem (obec Dobroutov). **Výše stočného bude stanovena dle platné legislativy a nákladů na provoz a údržbu ČOV (paušálem na osobu).** Závěrem Vás chceme znovu poprosit o maximální vstřícnost, pochopení a také spolupráci. Pro zahájení zkušebního provozu nové čistírny odpadních vod je potřeba na novou kanalizaci připojit co nejvíce domácností.